

DANZ Profiweiss ist eine wasserverdünnbare, lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe mit sehr guter Deckkraft.

- ▲ extraweiß, scheuerbeständig, Spitzenqualität
- ▲ stumpfmatt, super deckend, emissionsarm und lösemittelfrei

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 2
 Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen. Auf Grund der sehr guten Verarbeitbarkeit mit langer offener Zeit und stark matter Oberfläche ist die Farbe besonders für ansatzfreies Arbeiten auf großen Flächen bei äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) geeignet.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit DANZ Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. DANZ Profiweiss gut aufrühren und eventuell als Voranstrich bis 10% mit Wasser verdünnen, als Schlussanstrich unverdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag

Spritzwinkel: 50°
 Düse: 0,023 – 0,027
 Spritzdruck: 120 – 180 bar

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
 VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker: Tel. 49 34144655-0

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ab 125 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Überstreichbar:

nach ca. 5 Stunden

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

151754	110	x	2,5 l	PE-Eimer
151709	40	x	10,0 l	PE-Eimer